

Тягач SITRAK C7H 4x2 ZZ4186V361HE

Основные данные

Снаряженная масса, кг	7 800
Нагрузка на ССУ кг	11 500
Полная масса автопоезда, кг	41 800 (65 000)
Тех. допустимая полная масса, кг	18 000
▪ На переднюю ось, кг	7 000
▪ На заднюю ось, кг	13 000
Высота ССУ JOST 2", мм	1160 / 1130

Двигатель MC13.48-50 (лицензия MAN D26)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 480 л.с.
- Крутящий момент 2300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 4x2
- Коробка передач роботизированная TRAXON ZF12TX2620TD 12+4 передачи
- КОМ NH/4с
- Ретардер
- Ведущий мост с гипоидной передачей (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=2,71
- Блокировка дифференциала заднего моста

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 7 т.
- Подвеска задняя пневматическая - 13 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости
- Топливный бак алюминиевый 860 + 400 л.
- Рулевое управление Bosch
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Дисковые тормоза
- Шины 315/70R22,5
- Пластиковый бампер
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Рама (лицензия MAN), лонжероны 270x85x8 мм

Кабина

- C7H-G с 2 спальными местами (лицензия MAN)
- Цвет кабины белый
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Кондиционер (автоматический климат-контроль)
- Люк на крыше с электроприводом
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 5 дюймов. USB. Bluetooth. 4-х сторонняя камера
- Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске
- Холодильник
- Многофункциональное рулевое колесо (кожаное)
- Верхний и боковые обтекатели

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x240 Ач
- Топливный фильтр типа Fleetguard с электроподогревом
- Теплоизоляция кабины
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Автономный отопитель кабины 4 кВт

Подготовка под перевозку опасных грузов

- Аварийный выключатель АКБ
- 2 проблесковых маячка оранжевого цвета
- Электропроводка в двойной изоляции