

Тягач SITRAK C7H 6x2 ZZ4256V363HE

Основные данные

Снаряженная масса, кг	8 300
Нагрузка на ССУ кг	22 000
Полная масса автопоезда, кг	44 000 (65 000)
Тех. допустимая полная масса, кг	25 000
▪ На переднюю ось, кг	7 000
▪ На заднюю тележку, кг	26 000
Высота ССУ JOST 2", мм	1260 / 1230

Двигатель MC13.48-50 (лицензия MAN D26)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 480 л.с.
- Крутящий момент 2300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

Трансмиссия

- Колесная формула 6x2
- Коробка передач роботизированная TRAXON ZF12TX2620TD 12+4 передачи
- Ретардер
- Ведущие мосты с гипоидной передачей (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=2,71
- Блокировка межколесного дифференциала

Шасси

- Подвеска передняя рессорная 3л. 7 т
- Подвеска задняя пневматическая 2x13 т.
- Подъемная задняя ось
- Стабилизаторы поперечной устойчивости
- Топливный бак алюминиевый 600 + 300 л.
- Рулевое управление Bosch
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Дисковые тормоза
- Шины 315/80 R22,5
- Пластиковый бампер
- Рама лонжероны 8 мм

Кабина

- C7H-G с 2 спальными местами (лицензия MAN)
- Цвет кабины белый
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Центральный замок
- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 5 дюймов. USB. Bluetooth. 4-х сторонняя камера
- Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске
- Холодильник
- Многофункциональное рулевое колесо (кожаное)
- Верхний и боковые обтекатели

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x240 Ач
- Топливный фильтр типа Fleetguard с электроподогревом
- Теплоизоляция кабины
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Автономный отопитель кабины 4 кВт

Подготовка под перевозку опасных грузов

- Аварийный выключатель АКБ
- 2 проблесковых маячка оранжевого цвета
- Электропроводка в двойной изоляции